

СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Москва, Волгоградский проспект, дом 32; Телефон/факс +7 495 22 33 811
 WEB: www.GSMport.RU; E-Mail: 2233811@mail.ru; info@GSMport.ru

ПРАЙС НА ОБОРУДОВАНИЕ GSM, UMTS, CDMA, Wi-Fi, Wi-MAX

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ GSM-900 (для любого оператора: МТС, БиЛайн, МегаФон, TELE2); гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-900SXB	10дБм (10мВт); 50дБ	10дБм (10мВт); 60дБ	для установки внутри помещений	300 кв. метров	11.900 р.
PicoCell-900SXA	20дБм (100мВт); 65дБ	20дБм (100мВт); 65дБ	для установки внутри помещений	1.500 кв. метров	14.900 р.
PicoCell-900SXL	25дБм (320мВт); 80дБ	25дБм (320мВт); 80дБ	для установки внутри помещений	5.000 кв. метров	29.000 р.
PicoCell-900SXM	25дБм (320мВт); 80дБ	25дБм (320мВт); 80дБ	внешней установки; герметичный; возможна установка GSM-модема	5.000 кв. метров	45.000 р.
PicoCell-900SXT	25дБм (320мВт); 90дБ	35дБм (3,2Вт); 90дБ	внешней установки; герметичный; возможна установка GSM-модема	50.000 кв. метров	165.000 р.
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ GSM-1800 (DSC) (для любого оператора: МТС, БиЛайн, МегаФон, TELE2); гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-1800SXA	15дБм (30мВт); 65дБ	20дБм (100мВт); 65дБ	для установки внутри помещений	1.000 кв. метров	24.000 р.
PicoCell-1800SXL	22дБм (160мВт); 75дБ	22дБм (160мВт); 75дБ	для установки внутри помещений	3.000 кв. метров	25.900 р.
СЕЛЕКТИВНЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ GSM-900 (для одного конкретного оператора GSM-900); гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-900S1P	30дБм (1Вт); 90дБ	30дБм (1Вт); 90дБ	внешней установки; герметичный; 1 полоса частот; для МегаФон (Москва и область); возможна установка GSM-модема	15.000 кв. метров	89.000 р.
PicoCell-900S2P	30дБм (1Вт); 90дБ	30дБм (1Вт); 90дБ	внешней установки; герметичный; 2 полосы частоты; для БиЛайн (Москва и область); возможна установка GSM-модема	15.000 кв. метров	130.000 р.
PicoCell-900S3P	30дБм (1Вт); 90дБ	30дБм (1Вт); 90дБ	внешней установки; герметичный; 3 полосы частот; для МТС (Москва и область); возможна установка GSM-модема	15.000 кв. метров	160.000 р.
PicoCell-900V1P	30дБм (1Вт); 90дБ	30дБм (1Вт); 90дБ	внешней установки; герметичный; одна регулируемая полоса частот; возможна установка GSM-модема	15.000 кв. метров	130.000 р.
СЕЛЕКТИВНЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ GSM-1800 (DSC) (для одного конкретного оператора GSM-1800); гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-1800MTM	20дБм (100мВт); 65дБ	20дБм (100мВт); 65дБ	для установки внутри помещений для МТС (Москва и область)	1.000 кв. метров	19.900 р.
PicoCell-1800BLM	20дБм (100мВт); 65дБ	20дБм (100мВт); 65дБ	для установки внутри помещений для БиЛайн (Москва и область)	1.000 кв. метров	19.900 р.
PicoCell-1800MFM	20дБм (100мВт); 65дБ	20дБм (100мВт); 65дБ	для установки внутри помещений для МегаФон (Москва и область)	1.000 кв. метров	19.900 р.
PicoCell-1800S1P	30дБм (1Вт); 90дБ	30дБм (1Вт); 90дБ	внешней установки; герметичный; одна регулируемая полоса частот; возможна установка GSM-модема	15.000 кв. метров	89.000 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ РЕТРАНСЛЯТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM; гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-900BST	-5дБм (0,3мВт); 30дБ	30дБм (1Вт); 30дБ	применяется совместно с основным ретранслятором; для установки внутри помещений; GSM-900	15.000 кв. метров	26.000 р.
PicoCell-1800BST	-5дБм (0,3мВт); 30дБ	30дБм (1Вт); 30дБ	применяется совместно с основным ретранслятором; для установки внутри помещений; GSM-1800 (DSC)	15.000 кв. метров	26.000 р.
РЕТРАНСЛЯТОРЫ 3G UMTS (для любого оператора: МТС, БиЛайн, МегаФон, TELE2); гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-2000B60	20дБм (100мВт); 65дБ	20дБм (100мВт); 65дБ	для установки внутри помещений	1.000 кв. метров	19.900 р.
РЕТРАНСЛЯТОРЫ CDMA-450 (для оператора СкайЛинк); гарантия 2 года					
наименование	UpLink	DownLink	особенность	площадь покрытия	цена
PicoCell-450CDL	20дБм (100мВт); 75дБ	27дБм (500мВт); 75дБ	для установки внутри помещений	до 15.000 кв. метров	29.000 р.
PicoCell-450CDM	25дБм (320мВт); 80дБ	25дБм (320мВт); 80дБ	внешней установки; герметичный; возможна установка GSM-модема	до 30.000 кв. метров	39.000 р.
ОПЦИИ ДЛЯ РЕТРАНСЛЯТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ					
наименование	особенность				цена
GSM-модем	встраиваемый GSM-модем для дистанционного мониторинга параметров некоторых ретрансляторов PicoCell				14.400 р.
GSM-ТЕРМИНАЛЫ, ШЛЮЗЫ, МОСТЫ, АНТЕННЫЕ УСИЛИТЕЛИ					
наименование	особенность				цена
C5 (APC-868)	стационарный GSM-900/1800 терминал с возможностью подключения внешней антенны; создает 2-х проводную телефонную линию из GSM-канала (без возможности приема/передачи факса)				3.600 р.
GG-300	стационарный GSM-900/1800 телефон с возможностью подключения внешней антенны. Стандартные функции мобильного телефона.				2.950 р.
TAU-902	активный двунаправленный антенный усилитель GSM-900 для сотовых телефонов и терминалов; 17дБ/2Вт (UpLink); 17дБ (DownLink)				7.500 р.
АНТЕННЫ GSM-900					
наименование	описание		усиление	диаграмма по горизонтали и вертикали	цена
АО-900-3	штыревая; всенаправленная; комнатная		3 дБи	360°/-	600 р.
АО-900/2500-3	потолочная; всенаправленная; комнатная; мультичастотная		3 дБи	360°/-	1.050 р.
GP-900	коллинеарная; всенаправленная; внешняя, всепогодная		8 дБи	360°/-	3.950 р.
AD-806-01P	панельная; секторная; комнатная		6 дБи	120°/70°	900 р.
AP-900	панельная; секторная; универсальная, всепогодная		8 дБи	110°/60°	1.150 р.
AP-800/2500-7/9ID	панельная; секторная; комнатная; мультичастотная		7 дБи	70°/55°	1.250 р.
AP-800/2500-7/9OD	панельная; секторная; внешняя, всепогодная; мультичастотная		7 дБи	70°/55°	1.800 р.
RAO-11-GL60	панельная; секторная; внешняя, всепогодная		11 дБи	60°/30°	4.950 р.
RADANT-911	YAGI; секторная; универсальная, всепогодная		11 дБи	50°/45°	990 р.
AL-900-11	YAGI; секторная; универсальная, всепогодная		11 дБи	50°/40°	1.400 р.
ANT-900-LY	YAGI; секторная; внешняя, всепогодная		14 дБи	40°/35°	2.100 р.
ANT-919-LY	фазированная решетка; секторная; внешняя, всепогодная		19 дБи	35°/8°	19.900 р.
АНТЕННЫ GSM-1800 (DSC)					
наименование	описание		усиление	диаграмма по горизонтали и вертикали	цена
АО-900/2500-3	потолочная; всенаправленная; комнатная; мультичастотная		3 дБи	360°/-	1.050 р.
AD-1807-01P	панельная; секторная; комнатная		7 дБи	90°/60°	1.290 р.
AP-800/2500-7/9ID	панельная; секторная; комнатная; мультичастотная		9 дБи	70°/55°	1.250 р.
AP-800/2500-7/9OD	панельная; секторная; внешняя, всепогодная; мультичастотная		9 дБи	70°/55°	1.800 р.
AL-1800-13	YAGI; секторная; универсальная, всепогодная		13 дБи	40°/36°	1.400 р.
АНТЕННЫ 3G UMTS					
наименование	описание		усиление	диаграмма по горизонтали и вертикали	цена
АО-900/2500-3	потолочная; всенаправленная; комнатная; мультичастотная		3 дБи	360°/-	1.050 р.
AP-800/2500-7/9ID	панельная; секторная; комнатная; мультичастотная		9 дБи	70°/55°	1.250 р.
AP-800/2500-7/9OD	панельная; секторная; внешняя, всепогодная; мультичастотная		9 дБи	70°/55°	1.800 р.
АНТЕННЫ CDMA-450					
наименование	описание		усиление	диаграмма по горизонтали и вертикали	цена
АО-450-2	потолочная; всенаправленная; комнатная		2 дБи	360°/-	2.500 р.
AP-450-6	панельная; секторная; комнатная		6 дБи	120°/85°	2.500 р.
ANT-457-LY	YAGI; секторная; универсальная, всепогодная		11 дБи	44°/40°	1.800 р.

СПЛИТЕРЫ (РАЗВЕТВИТЕЛИ) СИГНАЛА			
наименование	описание	формула деления	цена
GS-800/2500 1/2	делитель на 2 равные части для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых1}=R_{вых2}=1/2R_{вх}(-3дБ)$	1.300 р.
GS-800/2500 1/3	делитель на 3 равные части для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых1}=R_{вых2}=R_{вых3}=1/3R_{вх}(-5дБ)$	1.500 р.
GS-800/2500 1/4	делитель на 4 равные части для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых1}=R_{вых2}=R_{вых3}=R_{вых4}=1/4R_{вх}(-6дБ)$	1.600 р.
GS-450 1/2	делитель на 2 равные части для диапазона 450 МГц	$R_{вых1}=R_{вых2}=1/2R_{вх}(-3дБ)$	2.000 р.
AC-900	симметричный сумматор для диапазона 900 МГц	$R_{вых1}=R_{вых2}=1/2R_{вх}(-3дБ)$	2.400 р.
DC-5-800/2500	ответвитель сигнала (-5 дБ) для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых}=R_{вх}-R_{отв}$; $R_{отв}=R_{вх}-5дБ$	1.500 р.
DC-7-800/2500	ответвитель сигнала (-7 дБ) для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых}=R_{вх}-R_{отв}$; $R_{отв}=R_{вх}-7дБ$	1.500 р.
DC-10-800/2500	ответвитель сигнала (-10 дБ) для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых}=R_{вх}-R_{отв}$; $R_{отв}=R_{вх}-10дБ$	1.500 р.
DC-15-800/2500	ответвитель сигнала (-15 дБ) для диапазона 800...2500 МГц	$R_{вых}=R_{вх}-R_{отв}$; $R_{отв}=R_{вх}-15дБ$	1.500 р.
КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ В БУХТАХ ПО 100 МЕТРОВ			
наименование	внешний диаметр	затухание на 100 метров кабеля при разных частотах	цена
5D-FB	7.5 мм	13.5дБ (450МГц); 19.7дБ (900МГц); 28.9дБ (1.8ГГц); 31.5дБ (2.1ГГц); 34.0дБ (2.4ГГц)	6.500 р.
8D-FB	11.1 мм	9.2дБ (450МГц); 13.6дБ (900МГц); 21.0дБ (1.8ГГц); 23.0дБ (2.1ГГц); 25.0дБ (2.4ГГц)	9.000 р.
10D-FB	13.1 мм	7.1дБ (450МГц); 10.3дБ (900МГц); 15.1дБ (1.8ГГц); 16.5дБ (2.1ГГц); 18.0дБ (2.4ГГц)	13.500 р.
RG-58	4.95 мм	39.0дБ (450МГц); 57.7дБ (900МГц); 88.8дБ (1.8ГГц); 99.0дБ (2.1ГГц)	3.500 р.
RG-8X	6.15 мм	19.0дБ (450МГц); 27.2дБ (900МГц); 40.0дБ (1.8ГГц); 44.0дБ (2.1ГГц); 47.0дБ (2.4ГГц)	5.000 р.